

Produktkatalog



Bestilling:

33132460

post@flowtech.as

www.flowtech.as

Gassbokser og oksygen

Gassbokser	Varenr. Nobb. nr	Gassvekt / Volum	Tilkobling	Gass type
	602000 44401541	400g	1" x 20 UNEF	Propan
	602003 52933977	453g	1" x 20 UNEF	Propan
	603000 43884566	400g	1" x 20 UNEF	Mapp
	655810 45212856	450g	7/16 Ventilgjenge	Mapp/ Chemtane2
	200210 43884483	210g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan mix
	200330 43884502	330g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan mix
	571000 44401938	110lt	M10 x 1	Oksygen
	201100 44401821	110lt	M12 x 1	Oksygen
	200209	100g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan
	20000 43023464	190g	Punktering	Butan / Propan
	20100	220g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan
	20200 43023453	425g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan

Gassbokser og oksygen

Gassbokser	Varenr. Nobb. nr	Gassvekt / Volum	Tilkobling	Gass type
	22300 44149613	190g	Punktering	Butan
	22190 44149605	190g	Punktering m/ Stopp	Butan
	22400 44149745	230g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan
	220500 44149745	500g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan
	20230 44149772	230g	Bajonett	Butan / Propan
	655570	230g	Bajonett	Butan / Propan
	105051	60g	7/16 Ventilgjenge	Butan / Propan
	341000	300ml	Lighter stuss	Butan
	201200 29739638	2kg uten gass	M14	Propan



1” x 20 UNEF



7/16 Ventilgjenge



Bajonett

Håndbrennere



Art. nr: 601784
NOBB: 46281646

Worthington LT 92, Pistolbrenner med integrert tenner. Brenneren har on/off funksjon med låsing i on posisjon.

Justerbar flamme, ultra syklon brenner.



Art. nr: 601789
NOBB: 46281620

Worthington LT 90, Pistolbrenner med integrert tenner. Brenneren har on/off funksjon med låsing i on posisjon. Fast flamme. Lik SK7000



Art. nr: 601786
NOBB: 46281597

Worthington LT 60, Pistolbrenner med integrert tenner, sikkerhetsbøyle.

Brenneren har on/off funksjon med mulighet for låsing i brenneren i on posisjon.

Dette er en perfekt brenner til mindre krympe/ varmlufts jobber og på kjøkkenet.



Art. nr: 601783
NOBB:

Worthington LT2301 er en ny, liten og rimelig brenner for E-400 Propan flaskene. Den kommer med innebygget regulator så den ikke flammer opp hvis du bruker den opp ned. Piezotenner og justerbar effekt.



Art. nr: 601608
NOBB: 48033595

Bernzomatic TS839. Håndbrenner med 360 graders rotasjon på brenner inn på regulator . Piezo tenning på brenner rør. Justerbar effekt. Brukes til sølv og hard lodding, og lettere lodde arbeider.



Art. nr: 601606
NOBB: 48033557

Bernzomatic TS8000. Pistolbrenner med on/off funksjon med piezo tenner, justerbar flamme, innebygd regulator. Ultra syklon flamme, 30% raskere loddetid. Beregnet på sølv og hard lodding samt aluminium.



Art. nr: 601605
NOBB: 48033538

Bernzomatic TS7000. Pistolbrenner med on/off funksjon med piezo tenner, justerbar flamme, innebygd regulator og justerbart flammebilde. Syklonbrenner. Fin til hardlodding og tinn arbeider.

Lik TX 504.



Art. nr: 601603
NOBB: 48033504

Bernzomatic TS4000. Pistolbrenner med on/off funksjon med piezo tenner. Låse funksjon på bryter. Roterende syklon-flamme. Fast effekt og flamme. Innebygd trykkregulator hindrer oppflamming. Passer også fint til bruk på kjøkkenet. Da på propan E-400.

Fin til myk og hardlodding på E-400 og MAP.



Art. nr: 601604
NOBB: 48033512

Bernzomatic BZ4500HS. Pistolbrenner med integrert tenner, sikkerhetsbøyle.

Brenneren har on/off funksjon med lås i on posisjon.

Dette er en perfekt brenner til krymping / varmlufts jobber og på kjøkkenet.



Art. nr: 601602
NOBB: 48033485

Bernzomatic TS3000. Pistolbrenner med innebygd piezo tenner, justerbar flamme. Suveren til myklodding opp til 18mm rør. Standard flammebilde.



Håndbrennere



Art. nr: 606100

NOBB: 41369489

Brenner STK 99. Kraftig og effektiv syklonbrenner. 360° rotering på munnstykke, med piezo-tenner. Spesielt egnet til lodding / hardlodding av rør. Justerbar effekt.

Effekt 3kW ved 4,2 bar



Art. nr: 651064

NOBB: 44200675

JETPOWER proffbrenner for sølv og hardlodding. Piezo-tenning, justerbar flamme, låsing av flamme. To brennere følger med, standard flamme syklon og spissflamme



Art. nr: 606200

NOBB: 41369976

Pistolbrenner TX 504 Extreme. TX 504 er en robust og kompakt brenner med samme høye effekt og virkningsgrad som STK 99. Piezo-tenner, låsing for konstant flamme, justerbar effekt.

Effekt 3KW ved 4,2 bar



Art. nr: 607000

NOBB: 43884604

Turbo Torch SK7000 pistolbrenner med piezo-tenning og låsing av flamme. Ingen justering av effekt.

En robust og kraftig brenner.



Art. nr: 651062

NOBB: 44200618

Proffbrenner TURBO for E-400 og MAPP med justerbar flamme, piezo-tenning og låsing av flamme.



Art. nr: 105067

NOBB: 51557656

Express Vulcane 472, justerbar syklonflamme. Piezotenner, hurtigkobling for bytte av brennerspiss. Det kan kjøpes løse brennespisser. Fin til kjø, rør og varme montasje. For rør opp til Ø 22mm



Art. nr: 105068

NOBB: 51557660

Express Vulcane 478, justerbar syklonflamme. Piezotenner, hurtigkobling for bytte av brennerspiss. Det finnes løse brennespisser. Fin til kjø, rør og varme montasje. For rør opp til Ø 28mm.



Art. nr: 105069

NOBB: 51557675

Express Vulcane 485, justerbar syklonflamme. Piezotenner, hurtigkobling for bytte av brennerspiss. Det kan kjøpes løse brennespisser. Fin til kjø, rør og varme montasje. For rør opp til Ø 35mm.



Art. nr: 105062

NOBB: 51557705

Brenner for Express Vulcane. Passer for rør opp til Ø 14mm.



Art. nr: 105063

NOBB: 51557743

Brenner for Express Vulcane. Passer for rør opp til Ø 22mm.



Art. nr: 105064

NOBB: 51558341

Brenner for Express Vulcane. Passer for rør opp til Ø 28mm.



Art. nr: 105061

NOBB: 52869365

Varmelufts brenner for Express Vulcane 2,7kW. Brukes kun med MAP



Håndbrennere



Art. nr: 651061

NOBB: 44200618

Proffbrenner TURBO med justerbar flamme, piezo-tenning og låsing av flamme. Brukes kun med gass boks med 7/16.



Art. nr: 200201

NOBB: 53011166

Brenner PV-600. Kraftig og effektiv sykklonbrenner. 360° rotering på munnstykke, med piezo-tenner. Spesielt egnet til lodding / hardlodding av rør. Justerbar effekt. 7/16 gjenger

Temperatur ca. 1850 °C m/mix gas.
Temperatur ca. 2100 °C m/



Art. nr: 601607

NOBB: 48033576

Bernzomatic BZ8250HT. Brenner sett med slange og veske for flaske, regulator, justerbar effekt og integrert piezo tenner i håndtak. Hold funksjon i håndtak. Syklon flamme. Rustfri brenner-spiss.

Brukes ofte der man skal opp i stige og ned i grøfter(e-verk, kabelmontører).



Art. nr: 105065

NOBB: 51557535

Express Pistolbrenner 472 i koffert. Leveres med sykklonbrenner og varmlufts brenner, ekstra piezo - tenner og 2 flasker med MAP. Skal kun brukes på MAPP



Art. nr: 651065

NOBB: 44201935

JETPOWER proffbrenner i koffert. For sølv og hardlodding. Piezo-tenning, justerbar flamme, låsing av flamme. To brennere følger med, standard flamme sykklon, spiss-flamme og 2 flasker MAP



Art. nr: 651000

NOBB: 51716980

Proffbrenner TURBO med justerbar flamme, piezo-tenning og låsing av flamme. Leveres i koffert og med 2 flasker MAP



Art. nr: 651060

NOBB: 44200637

Håndbrenner 1060 m/piezo tenning, turbo flamme. Fin til mindre lodde jobber, oppvarming, tining av rør og fjerning av maling.

Bruker butan/propan mix 7/16 gjenger



Art. nr: 650821

NOBB: 53009615

Kemper 820 Top Line Kit for ventil boks 7/16 med piezo. Fin til mindre lodde/varme jobber. Gassboks på 330g følger med.



Art. nr: 650820

NOBB: 49542386

Kemper 820 Top Line for ventil boks 7/16 med piezo. Fin til mindre lodde/varme jobber



Art. nr: 200400

NOBB: 43884521

Brenner hobby for ventil boks 7/16



Art. nr: 650822

NOBB: 53010258

Kemper 1044 Kit for ventil boks 7/16. Fin til mindre lodde/varme jobber. Gassboks på 60g følger med. Fin som skismørebrenner med smørejern.



Art. nr: 200100

NOBB: 51717025

Hobbybrenner m/piezo. Justerbar effekt. For ventil boks 7/16 gjenge.



Art. nr: 651041

NOBB: 44199835

Hobbybrenner m/piezo. Justerbar effekt. Brukes med punkterings boks.



Art. nr: 105052

NOBB: 51717014

Hobbybrenner m/piezo. Justerbar effekt. Brukes med punkterings boks. Kan brukes i alle retninger uten oppflamming etter 20 sec.



Art. nr: 200084

NOBB: 44401605

Brennersett med slange for 7/16 ventil-gjenge. Lodding og varmearbeider



Art. nr: 212105

Bunsenbrenner som kan vinkles i forskjellige grader, brukes på 30mbar med slange og regulator.



Art. nr: 650955

NOBB: 44401976

Laboratorie brenner " Bunsen "for punkterings boks og ventilboks. Justerbar flamme.



Art. nr: 651042

NOBB: 45099653

Brenner micro m/transparent beholder. Spiss flamme på ca. 1500°C. Fylles med lightergass.



Art. nr: 651050

NOBB: 44200463

Micro-brenner fylles med lightergass. Proff modell.



Art. nr: 651053

NOBB: 44200546

Brennersett med forskjellige spisser til micro-brenner.



Art. nr: 105050

NOBB: 49570878

Varmluftpistol på gass. Gir opp til 750°C. Piezo tenning, justerbar effekt. Det følger med sentrering munnstykke og varmeskjold. Fin til skismøring. Bruker 60g gass boks.



Art. nr: 723401

NOBB: 51974277

Smørejern for montering på de fleste brennere.

Bilde kan avvike.



Art. nr: 622545

NOBB: 45095604

Varmlufts hode 35mm til montering på brenner. Passer for brennerspiss 12mm.



Art. nr: 622546

NOBB: 45095612

Varmlufts hode 40mm til montering på brenner. Passer for brennerspiss 15mm.



Art. nr: 622547

NOBB: 45095661

Varmlufts hode 50mm til montering på brenner. Passer for brennerspiss 19mm





Art. nr: 552300
NOBB: 44401866

Walkomatic 2300 Pro Håndtak. Sikkerhet. Lett å bruke, automatisk tenning i håndtak. Justerbart trykk og flammebilde. Raskt brennerbytte. Patentert og registrert design Tilkobling 3/8"V.

Brennerspiss følger ikke med.



Art. nr: 552301
NOBB: 44401874

Walkomatic 2302. Liten spissbrenner for punkt varme. Effekt 0,92kW, forbruk 66 g/h



Art. nr: 552303
NOBB: 44401866

Walkomatic 2303. Spissbrenner, effekt 1,19kW, forbruk 86 g/h.



Art. nr: 552304
NOBB: 44401893

Walkomatic 2304. Medium brenner for kompakt presis oppvarming. Effekt 3,01kW, forbruk 217 g/h.



Art. nr: 552305
NOBB: 44401904

Walkomatic 2305. Stor brenner. Effekt 5,24kW, forbruk 377 g/h. Brenner for generell oppvarming, lodding/sveis. Veldefinert flammebilde.



Art. nr: 552306
NOBB: 44401912

Walkomatic 2306. Stor brenner for generell bruk. Effekt 9,4kW, forbruk 680 g/h.



Art. nr: 552323
NOBB: 44401923


Walkomatic 2321. Mykflammebrenner. Stor brenner for plastprodukter, kabelskjøt og krymping. Effekt 9,4kW, forbruk 680 g/h.



Walkomatic 2302



Walkomatic 2303



Walkomatic 2304



Walkomatic 2305



Walkomatic 2306



Walkomatic 2321



Grün taktekker, tine utstyr



Art. nr: 128000

NOBB: 3884434

Brennersett Prima TITAN 800mm TS65
Taktekkerens favoritt. Effekt 120kW
Lengde 800mm



Art. nr: 130000

NOBB: 45127017

Brennersett Prima TITAN 400mm TA55
Effekt 72kW. Lengde 400mm



Art. nr: 128001

NOBB: 52098336

Brennersett Prima TITAN 900mm TS65
Samme som 128000, men 100mm lengre.
Effekt 120kW. Lengde 900mm



Art. nr: 128003

NOBB: 52098385

Brennersett Prima TITAN 1000mm TS65
Effekt 120kW. Lengde 1000mm



Art. nr: 620115

NOBB: 43884657

Grün brennersett Turbo St65. Effekt
119,4 kW. Lengde 800mm



Art. nr: 625210

NOBB: 51719220

Grün Super Turbo 0121. Perfekt der
kraftig varme trengs, eller tining/
tørking. Effekt 147,1 kW, lengde
800mm. Brennerhode Ø 75mm



Art. nr: 212115

NOBB: 51719375

Ugressbrenner for fagfolk. Brukes på
store flater/områder. Håndtak med
sparebluss, piezo tenning på halsrør
og armstøtte. Gasstrykk 0,5—2 bar.
Forbruk 3,5kg/h. Vekt: 1 kg uten
slange.



Art. nr: 128010

NOBB:

Brennersett Komplett TITAN 800mm TS65
Lik brenner 128000, men med Komplett
håndtak 655215 Taktekkerens favoritt.
Effekt 120kW. Lengde 800mm



Art. nr: 130010

NOBB:

Brennersett Komplett TITAN 400mm TA55
Lik brenner 130000, men med Komplett
håndtak 655215 Effekt 72kW
Lengde 400mm



Art. nr: 620110

NOBB: 43884638


Grün universal brennersett U55.
Effekt 72,2kW. Lengde 400mm



Art. nr: 6201111

NOBB: 43893178

Grün universal brennersett U55.
Effekt 72,2kW. Lengde 500mm



Art. nr: 620104

NOBB: 43884612

Grün brennersett K35. Effekt 18,1kW.
Lengde 400mm



Art. nr: 620105

NOBB: 43884623

Grün brennersett K35. Effekt 18,1kW.
Lengde 500mm

Art. nr: 133000

NOBB: 45214434

Grün brennervogn med 7 hoder
fremover, for bruk med rull foran
flammer. Ø 45mm, effekt 312,7kW

Art. nr: 651964

Komplett takbrennersett med tralle
og click on regulator på 2 bar og
piezo tenning. 4 meter slange. Leng-
de 94cm Brennerhode Ø 60mm.
Effekt: 28—72kW

Taktekker, tining



Art. nr: 212114

NOBB: 51557501

Brennersett m/5 meter slange, håndtak m sparebluss, og fot støtte og H-regulator 2 bar. Effekt ca. 54kW med denne regulatoren. Fin til taktekking, tining eller som ugress-brenner på større områder.



Art. nr: 710300

NOBB: 27004761

Kort håndbrenner HHB2. Markedets mest solgte brenner til de fleste oppgaver. Nåleventil for enkel regulering av flamme. Tilkobling 3/8"V sokkel. Brennerdiameter 48mm. Forbruk: ca. 5kg/h ved 4 bar. Effekt: ca. 64kW.



Art. nr: 710310

NOBB: 41369794

Kort håndbrenner HHB2 med 5 meter slange og slangebrudds ventil. POL flasketilkobling. Brenner er lik 710300.



Art. nr: 731130

NOBB: 27004753

1160 Lang håndbrenner. Kraftig håndbrenner som dekker de fleste oppgaver. Nåleventil for enkel justering av flamme, og dobbelt håndgrep. Tilkobling 3/8"V sokkel. Brennerdiameter 48mm. Forbruk: ca. 5kg/h ved 4 bar. Effekt: ca. 64kW.



Art. nr: 731300

NOBB: 51720075

Lang håndbrenner 2 meter. Lik 731130, men ekstra lang.



Art. nr: 212116

NOBB: 53518882

Samme som 212114 bare med POL regulator på 1,5 bar. Effekt ca. 50kW.



Art. nr: 651963

NOBB: 53557904

Komplett takbrennersett med click on regulator på 2 bar og piezo tenning. 5 meter slange. Lengde 94cm, Brennerhode Ø 60mm. Effekt: 28—72kW.



Art. nr: 651962

NOBB: 51713105

Takbrennersett med piezo tenning. 5 meter slange. Lengde 94cm, Brennerhode Ø 60mm. Effekt: 28—72kW.



Art. nr: 651960

NOBB: 44308225

Takbrennersett med piezo tenning. Lengde: 70cm, brennerhode Ø 60mm. Forbruk ved 0,5 bar: 2,2 kg/h. Forbruk ved 3,0 bar: 5,7 kg/h. Effekt: 28—72kW.



Art. nr: 651219

NOBB: 44202385

Brennersett til taktekking/tørking. Standard flamme. Lengde: 86 cm, brennerhode Ø 60mm. Forbruk ved 0,5 bar: 2,2 kg/h. Forbruk ved 3,0 bar: 5,7 kg/h. Effekt: 28—72 kW.

Grün taktekker tilbehør



Art. nr: 625213

NOBB: 43893057

Håndtak Prima 98 med spareventil. Tilkobling for slange eller hurtigkobling 3/8"V. Brukes med Grün halsrør og brennere.



Art. nr: 625215

NOBB: 53404714

Håndtak Komplet 98 med spareventil. Lik 625213, men rundere kanter. Tilkobling for slange eller hurtigkobling 3/8"V. Brukes med Grün halsrør og brennere.



Art. nr: 620116

NOBB: 45128092

Halsrør 100mm rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.

Art. nr: 620117

NOBB: 45128118

Halsrør 200mm rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.

Art. nr: 620118

NOBB: 44999704

Halsrør 500mm rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.

Art. nr: 620119

NOBB: 45128103

Halsrør 750mm rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.

Art. nr: 620120

NOBB: 45999723

Halsrør 1000mm rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.

Art. nr: 621262

NOBB: 45128122

Halsrør dobbel, rustfritt, for brennerhode Grün rustfritt.



Art. nr: 622105

NOBB: 45999723

Halsrør 100mm titan, for brennerhode Grün Titan.

Art. nr: 625924

NOBB: 51720105

Halsrør 350mm titan, for brennerhode Grün titan TM55.

Art. nr: 625925

NOBB: 51720113

Halsrør 500mm titan, for brennerhode Grün titan.

Art. nr: 128002


NOBB: 52098340

Halsrør 600mm titan, for brennerhode Grün titan.

Art. nr: 128004

NOBB: 52098393

Halsrør 750mm titan, for brennerhode Grün titan.



Art. nr: 621296

NOBB: 45080072

Brennerhode Grün Titan TM55, 72kW

Art. nr: 625926

NOBB: 45098813

Brennerhode Grün Titan TS 65, 120 kW



Art. nr: 625927

NOBB: 45127002

Brennerhode messing Ø25mm, 26kW

Art. nr: 625928

NOBB: 45098832

Brennerhode rustfritt Ø35mm, 43,5kW

Art. nr: 625929

NOBB: 45000495

Brennerhode rustfritt D45, Ø55 mm 86kW

Art. nr: 625930

NOBB: 45098843

Brennerhode rustfritt D55, Ø60 mm, 114 kW

Art. nr: 625931

NOBB: 45025146

Brennerhode rustfritt, kraft Ø70mm, 120kW

Art. nr: 625212

NOBB: 51720132

Brennerhode Superturbo 121



Art. nr: 625903

NOBB: 51720158

Brennerhode Bully Brenner




**Grün sine serier følger materiale
Rustfritt mot rustfritt
Titan mot titan.**



Art. nr: 212702

NOBB: 51573506

Håndtak-pro-sort, K - serie, med sparebluss. 3/8" L tilkobling for slange. Passer på alle halsrør i K-serien



Art. nr: 212774

NOBB: 51573544

Halsrør Titan 250 mm K- til pro sort håndtak

Art. nr: 212775

NOBB: 51573582

Halsrør Titan 350 mm K- til pro sort håndtak



Art. nr: 212776

NOBB: 51573616

Halsrør Titan 500 mm K- til pro sort håndtak

Art. nr: 212777

NOBB: 51573635

Halsrør Titan 600 mm K- til pro sort håndtak



Art. nr: 212722

NOBB: 51713143

Brennerhode messing Ø 35 mm, universal, tørk, tining. Effekt 19kw/t. Tilkobling M20x1. For K-serien og Grünen rustfritt.



Art. nr: 212721

NOBB: 51713158

Brennerhode rustfritt Ø 40mm. Effekt 25 kW. Tilkobling M20x1. For K-serien og Grünen rustfritt.



Art. nr: 212723

NOBB: 51713162

Brennerhode rustfritt Ø 50mm. Effekt 46kW. Tilkobling M20x1. For K-serien og Grünen rustfritt.



Art. nr: 212782

NOBB: 51574297

Brennerhode titan Ø 50mm. Effekt 84kW v/1,5bar. Tilkobling M20x1. For K-serien og Grünen rustfritt.



Art. nr: 212783

NOBB: 51574301

Brennerhode titan Ø 60mm. Effekt 114kW v/1,5bar. Tilkobling M20x1. For K-serien og Grünen rustfritt.



Art. nr: 621570

NOBB: 49542394

Hurtigkobling SETT for 6,3 - 8mm slange. Max trykk 4bar 3/8" L innvendig han.



Art. nr: 621572

NOBB: 45095540

Hurtigkobling HAN, 3/8L, for håndtak med pakning. Passer alle håndtak/brennere med 3/8" L utvendig tilkobling.



Art. nr: 621576

NOBB: 45095555

Hurtigkobling HUN, slangesokkel 6,3 - 8 mm Passer til Art. nr 621542



Art. nr: 620141

NOBB: 51713234

Hurtigkobling SETT Rotary Proff 3/8" L innvendig han og 3/8" L utvendig hun



Art. nr: 620142

NOBB: 53402542

Hurtigkobling HAN Rotary Proff Passer alle håndtak/brennere med 3/8" L innvendig tilkobling.



Art. nr: 620143

NOBB: 53402557

Hurtigkobling HUN Rotary Proff Passer art. nr 620141



Art. nr: 212626

NOBB: 51573476

Hurtigkobling HUN, for 6,3 mm slange. Produsert i stål. For høytrykk.



Art. nr: 212631

NOBB: 51573480

Hurtigkobling Han, for 6,3mm slange. Passer Art. nr 212626



Art. nr: 212640

NOBB: 51713272

Propanslange, armert m/hurtigkobling HAN og 3/8" L innv. for tilkobling til brenner-håndtak. Passer til Art. nr 212626



Art. nr: 625008

NOBB: 51974402

Ventilsett for HHB2 og 1160 lang hånd brenner. Art. nr 710300 og 731130

Taktekker, Krymping



Art. nr: 105095
NOBB: 52104515

RAPTOR brennerhåndtak med 2 brennere, 30 og 70 kW.
 Piezo tenner og trinnløs justering av effekt i håndtak.
 Hurtigkobling med 3/8"V utvendig følger med. Brukes på
 4 bar gasstrykk. Leveres i koffert.



Art. nr: 105090
NOBB: 52104322

RAPTOR brennerhåndtak med 2 brennere, 70 og 90 kW.
 Piezo tenner og trinnløs justering av effekt i håndtak.
 Hurtigkobling med 3/8"V utvendig følger med. Brukes på
 4 bar gasstrykk. Leveres i koffert.



Art. nr: 105091
NOBB: 52104356
 Brennermunnstykke 30 kW



Art. nr: 105092
NOBB: 52104386
 Brennermunnstykke 70 kW



Art. nr: 105093
NOBB: 52104405
 Brennermunnstykke 90 kW



Art. nr: 105094
NOBB: 52104432
 Brennermunnstykke 160 kW
 Må kjøres uten slangebruddsventil.



Art. nr: 105098
 Express Raptor Lansebrenner på 1200mm



Art. nr: 622510
NOBB: 45095521

Loddehåndtak PROFF med vind - beskyttelse, 350g loddebolt og brennerhode

Art. nr: 622511
NOBB: 45151362

Loddehåndtak PROFF med brennerhode og feste til loddebolt.

Art. nr: 622513
NOBB: 45095536

Loddehåndtak PROFF uten brenner og feste til loddebolt



Art. nr: 622504
NOBB: 45095517

Loddebolt vinklet langtids 325g



Art. nr: 622503
NOBB: 45080098

Loddebolt langtids 325g spiss, ca. 1,5 km loddelengde



Art. nr: 622512
NOBB: 43893042

Loddebolt 350g



Art. nr: 622509
NOBB: 43893038

Loddebolt 500g



Art. nr: 622508
NOBB: 45095536

Loddebolt spiss 350g



Art. nr: 622521
NOBB: 45095680

Mykloddebrenner vinklet, passer til loddehåndtak PROFF. Nr 3

Art. nr: 622522
NOBB: 43884434

Mykloddebrenner vinklet, passer til loddehåndtak PROFF. Nr 5




Art. nr: 622524
NOBB: 45095585

Brenner flat 32mm, passer til håndtak PROFF



Art. nr: 622525
NOBB: 45095593

Brenner flat 64mm, passer til håndtak PROFF



Art. nr: 622502
NOBB: 51717063

Vindbeskytter til loddehåndtak 622511



Art. nr: 105054
NOBB: 51717082

Loddebolt PROFF for gass boks 60g. Leveres i boks komplett med gass og beholder for flux.



Art. nr: 105074
NOBB: 51717101

Loddebolt Express for propanflaske, 3/8''V tilkobling. Trinnløs justering og piezo tenning. Max arbeidstrykk 2bar. Temperatur max 600gr. Med fot støtte



Art. nr: 105075
NOBB: 51717116

Loddebolt Kobber 235g Express, spiss bolt for presisjons arbeid.



Art. nr: 105076
NOBB: 51717173

Loddebolt Kobber 192g Express. Loddeflate 23 x 3mm



Art. nr: 105077
NOBB: 51717203

Loddebolt Kobber 260g Express. Loddeflate 35 x 3,5mm



Art. nr: 105078
NOBB: 51717237

Loddebolt Kobber 317g Express. Loddeflate 45 x 5mm



Art. nr: 105079

NOBB: 51718845

Loddebolt Kobber langtids/turbo
240g Express.
Loddeflate 35 x 3,5mm



Art. nr: 105080

NOBB: 51718864

Loddebolt Kobber langtids/turbo
310g Express.
Loddeflate 45 x 5mm



Art. nr: 651200

NOBB: 44201965

Lite loddesett med 4 loddespisser og
lodde tinn. Bruker lighter gass.



Art. nr: 651210

NOBB: 44201984

Loddesett for proffen. Perfekt til lodding,
pyrografi. Spisser og tinn følger med.
Bruker lighter gass.



Art. nr: 651067

NOBB: 51974281

Loddebolt elektrisk 200W.
Leveres i koffert med div. tilbehør



Art. nr: 105072

NOBB: 51718993

Turbobrenner for rør opp til 40mm. Syklon
flamme. Roterende slangetilkobling 3/8"V.
Arbeidstrykk 1,5—3 bar. Piezo tenner.



Art. nr: 105073

NOBB: 51719004

Turbobrenner med lukket flamme for rør.
Roterende slangetilkobling 3/8"V. Piezo
tenning.

Effekt: 3,5kW v/2bar

Effekt: 5,7 kW v/4bar



Art. nr: 105083

NOBB: 51719012

Brennerhåndtak Express m/sparebluss.
Roterende slangetilkobling 3/8"V. Passer
til Express brennere og halsrør.



Art. nr: 105081

NOBB: 51719023

Brenner med skjult flamme. Brukes mot
kobberør opp til Ø 24mm



Art. nr: 105082

NOBB: 51719038

Brenner syklon for kobberør opp til
Ø 40mm. Forbruk 550g v/ 3bar
Effekt: 7,6kW



Plastkrympebrenner:



Art. nr : 630000

NOBB: 52104216

Ripack 2200 har høy ytelse. Det patenterte munnstykket gir god varmespredning, og er kjølig under bruk. Dette minsker faren for brannskader ved bruk av Ripack 2200.

Lett og enkel å bruke, varmer over et stort område, noe som gir svært kort krympetid. Grunnet stor varme flate, har Ripack 2200 lave driftskostnader.

Ergonomisk, lett og enkel å håndtere, og roterende svivel på gasstilkopling, hindrer slangen å tvinne seg. Dette forbedrer operatørens ytelse.

Ripack 2200 har sikkerhetsvakt og piezotenner i håndtak, som gjør at pistolen stopper når man slipper. Gassregulatoren er justerbar, og har slangebrudds ventil.

Leveres i koffert med slange og regulator.

Tenning	piezo-tenning
Gass type	propangass (standard gassflaske med industri tilkobling)
Gass trykk	ca. 1,5 - 3,5 bar, kan justeres
Gassforbruk på maks	ca. 4,0 kg / h
Effekt (nominell last)	ca. 40 - 72kW
Krympe tid	ca. 30 - 90sec. (Avhengig pall størrelse, filmkvalitet og operatør)

Plastkrympebrenner:

Art. nr: 630030

NOBB: 52104254

Brukes til krymping av filmer laget av LDPE. Brukes ved pakking av varer for transport, lagring og eksport formål. Denne enheten kan også brukes for flamme behandling innen fernisering, i plastindustrien og byggesektoren.

Tilbyr mange fordeler og forbedrede funksjoner i forhold til Ripack 2200:

- **Nyttig og helt trygt:** Den eneste krympende enhet som holder hodet kaldt selv under kontinuerlig bruk! Etter at du slår av, er det ingen fare for å bli brent. Brenner hode kan dreies (360 °) for å få den optimale arbeidsstilling. Når håndtaket slippes, stopper gassinjeksjon og brenneren vil umiddelbart stoppe (automatisk sikkerhetsanordning). Sikkerhetsventil stopper gassinjeksjon hvis slangen skulle ryke.
- **Rask og økonomisk:** Varmekapasiteten er økt med 15% og formen på varmeelementet er endret: Oppvarming av store film flater er enklere. Munnstykket er designet for svært høye varmekapasiteter, effektiv forbrenning saksgangen og lav CO/CO2 utslipp.
- **Veldig stiv:** Kroppen laget av aluminium og varmeelementet laget av rustfritt stål.
- **Ergonomisk og komfortabel betjening** Takket være oppheng og svingbare base. Ergonomisk håndtak og forbedret overflate føler.
- **Lett å vedlikeholde med smarte funksjoner** For bytte av piezo-tenneren er ingen verktøy nødvendig. Denne byttes enkelt selv, ny sitter i håndtaket. Unbrakonøkkelen, kreves for videre vedlikehold.

Tekniske data, plast krymper Ripack 3000:

Tenning	piezo-tenning
Gass type	propangass (standard gassflaske med industri tilkobling)
Gass trykk	ca. 1,5 - 3,5 bar, kan justeres
Gassforbruk på maks	ca. 4,0 kg / h
Effekt (nominell last)	ca. 40 - 72kW
Krympe tid	ca. 30 - 90sec. (Avhengig pall størrelse, filmkvalitet og operatør)

Din fordel:

- Liten, lett og velbalansert.
- Sofistikert teknologi rett fra markedslederen.
- Kort krympe tid og dermed lave kostnader.
- Praktisk koffert for oppbevaring, kan brukes som ett stå trinn.
- Leveres med slange og regulator.



Plastkrympere, tilbehør

Forlengelsesrør til Ripack 2200 og 3000



Art. nr: 333361

NOBB:

Forlengelsesrør rett 0,6 meter



Art. nr: 333365

NOBB:

Forlengelsesrør vinkel 1,06 meter



Art. nr: 333367

NOBB:

Forlengelsesrør rett 1,15 meter



Art. nr: 333371

NOBB:

Forlengelsesrør rett 2,05 meter



Art. nr: 633236

NOBB:

Ripack Flasketralle m/stativ og oppheng for Ripack brenner.
Max 11 kg flaske



Art. nr: 633042

NOBB:

Ripack Flasketralle med stativ, arm og brems maks 33 kg flaske.



Plastkrympebrenner Kemper 8600. En fysisk større krymper en Ripack sine brennere. Enkel i bruk, og egner seg godt til enkle jobber.

Leveres komplett med slange og regulator.

Art. nr 658600


NOBB: 52106195

Tenning	piezo-tenning
Energi	propangass (standard gassflaske med industri tilkobling)
Gass trykk	ca. 1,5 - 3,5 bar, kan justeres
Gassforbruk på maks	ca. 4,8 kg / h
Effekt (nominell last)	ca. 40 - 68,4 kW
Krympe tid	ca. 30 - 90sec. (Avhengig pall størrelse, filmkvalitet og operatør)

FlowTech AS har komplett delelager til alle lagerførte krympere. Vi har eget service verksted som utfører service og reparasjoner.



Trykk kurver med og uten varmebelte



Varmebelte:

Med et varmebelte kan du sikre et konstant trykk i gassflasken



Problem

Flasken kan ikke tømmes helt for gass

Kraftig fallende trykk på kort tid

Løsning

Bruk et varmebelte og en 4 bar regulator

Fordeler

Sikrer jevnt trykk

Sikker metode

Optimal utnyttelse av gassen

Trykket i gassflasken faller i takt med at gassen forbrukes. Det medfører, at flasken ikke kan tømmes helt, den iser og det blir uforbrukt gass igjen. Problemet minimeres, hvis du bruker en regulator, men kan ikke helt unngås, da regulatoren ikke kan holde trykket til flasken er tom.

Man kan kompensere for faldene trykk ved oppvarming av gassflasken—men det skal skje på forsvarlig vis. Det kan du gjøre ved å anvende et varmebelte. Varmebelte er utstyrt med flere termostater, som sikrer at temperaturen i flasken ikke blir for høy.

NB: Varmebeltet skal alltid brukes sammen med en regulator, slik at risikoen for kondensering i slangen minimeres.

Varmebeltet sikrer konstant trykk i gassflasken. Ved bruk av varmebelte og regulator, er det mulig å tømme flasken helt for gass på en sikker måte.



Art. nr: 329000

NOBB: 51713438

Trykkrulle 2kg for overlapp. Silicon belagt rulle. Arbeidsbredde ca. 8 cm, ytre diameter på rulle ca. 9 cm. Lengde 115 cm. Løs rulle kan bestilles, bestillingsvare.

Art. nr: 350000

NOBB: 51713495

Trykkrulle 9kg for overlapp. Silicon belagt rulle. Arbeidsbredde ca. 10 cm, ytre diameter på rulle ca. 12,5 cm. Lengde 155 cm. Løs rulle kan bestilles, bestillingsvare.



Art. nr: 105085

NOBB: 51975435

Trykkrulle mini silikon bredde 40mm



Art. nr: 105086

NOBB: 51975454

Trykkrulle mini silikon 28mm



Art. nr: 105087

NOBB: 51978640

Trykkrulle mini silikon 90mm



Art. nr: 105088

NOBB: 51980456

Trykkrulle messing 6mm



Art. nr: 105089

NOBB: 51980460

Trykkrulle mini teflon 28mm



Art. nr: 620121

NOBB:

Trekk rulle for takfolieutlegging med stang/håndtak. Arbeidsbredde 1050 mm. Total bredde 1200 mm. Vekt 12,5 kg



Art. nr: 105084

NOBB: 51980486

Utleggshake for rull. Lengde 1m.



Art. nr: 237221

NOBB:

Varmebelte for 17 og 33 kg propanflasker, 230V, 500W. Sikrer full fordampningsevne, så flasken gir max gasstrykk hele tiden, og kan tømmes 100%. Anvendes der det er et høyt forbruk, noe som normalt gjør at gassflasken iser, og gasstrykket faller.



Art. nr: 625015
NOBB: 45214464
 Asfalt kanne mini. Max 3,5 liter



Art. nr: 625001
NOBB:
 Asfalt bøtte Ø30 cm uten tut. Max 20l.




Art. nr: 625003
NOBB: 51984285
 Asfalt bøtte Ø30 cm, m/helle tut. Max 20l.



Art. nr: 625011
NOBB: 45214521
 Asfalt kanne 35mm tut, 12L galvanisert.



Art. nr: 625012
NOBB: 45214483
 Asfalt kanne 50mm tut, 12L galvanisert.



Art. nr: 620201
NOBB:
 Asfaltkoke 19 liter. Justerbar varme. Bøtte kan tas ut.
 Kan varme inn til 40 l/h. Gass forbruk ca. 0,6 kg/h.
 Gasstrykk: 1,5 bar fast. Vekt ca. 13kg



Art. nr: 620202
NOBB:
 Asfaltkoke 29 liter. Justerbar varme. Bøtte kan tas ut.
 Kan varme inn til 60 l/h. Gass forbruk ca. 0,8 kg/h.
 Gasstrykk: 1,5 bar fast. Vekt ca. 27kg



Art. nr: 620203
NOBB:
 Asfaltkoke 49 liter. Justerbar varme. Stengeventil for
 avtapping på siden. Kan varme inn til 100 l/h. Gass forbruk
 ca. 1,4 kg/h. Gasstrykk: 1,5 bar fast. Vekt ca. 13kg

Asfalt koke



Art. nr: 622514

NOBB:

Asfaltkoker Kipp 50, safety pilot, med tilt. Kan varme opp til 100 l/h. Gassforbruk ca. 0,8 kg/h. Gasstrykk: 1,5 bar fast. Vekt ca. 38 kg. Bestillingsvare



Art. nr: 622516

NOBB:

Asfaltkoker Kipp 50, safety pilot. På fast stativ. Tapping i bunn med stengeventil. Kan varme opp til 100 l/h. Gassforbruk ca. 0,8 kg/h. Gasstrykk: 1,5 bar fast. Vekt ca. 35kg. Bestillingsvare



Art. nr: 620205

NOBB:

Asfalt panne for koke opp til 50 liter. Settes under koke for minimering av gris på dekke. Mål: 660 x 660 mm



Art. nr: 620211

NOBB:

Asfaltkoker Rekord 119l m/safety pilot. Leveres med tapping på siden. Kan leveres med full termostat styringsmodul. Kan varme opp til 180 l/h. Gassforbruk 2,5 kg/h. Gasstrykk 1,5 bar fast. Vekt ca. 86 kg



Art. nr: 620212

NOBB:

Asfaltkoker Rekord 229l m/safety pilot. Leveres med tapping på siden. Kan leveres med full termostat styringsmodul. Varmer opp til 280 l/h. Gassforbruk 3,9 kg/h. Gasstrykk 1,5 bar fast. Vekt ca. 126 kg



Art. nr: 620206

NOBB:

Asfalt panne for koke opp til 150 liter. Settes under koke for minimering av gris på dekke. Mål: 1300 x 850 mm

Asfalt koke



Art. nr: 622515

NOBB:

Asfaltkoker Primat 150 l m/safety pilot. Leveres med tapping på siden. Kan leveres med full termostat styringsmodul. Varmer opp til 200 l/h. Gassforbruk 2,5 kg/h. Gasstrykk 1,5 bar fast. Vekt ca. 136 kg

Art. nr: 620209

NOBB:

Asfaltkoker Rekord 250l m/safety pilot. Leveres med tapping på siden. Kan leveres med full termostat styringsmodul. Varmer opp til 300 l/h. Gassforbruk 3,9 kg/h. Gasstrykk 1,5 bar fast. Vekt ca. 162 kg



Art. nr: 620207

NOBB:


Asfalt panne for koke opp til 250 liter. Settes under koke for minimering av gris på dekke. Mål: 1700x 1000 mm



Art. nr: 105059

NOBB: 51984312

Brennerkrone PROFF medium. Justerbar effekt. Kan brukes på forskjellige gasstrykk. Effekt ved 3 bar: 30,36 kW



Art. nr: 105060

NOBB: 51984342

Brennerkrone PROFF stor. Justerbar effekt. Kan brukes på forskjellige gasstrykk. Brukes sammen med pilotflamme brenner ved fast montasje. Effekt ved 2,5 bar: 65 kW



Art. nr: 105058

NOBB: 51984357

Pilotflammebrenner til Art. nr 105059 og 105060.



Art. nr: 105325

NOBB:

Feste for brennerkrone. Tåler vekt inn til 200kg. Høyde: 170 mm


Varmlufts maskin



Art. nr: 625285

NOBB: 45151294

Varmlufts pistol GEM 2300. Justerbar varme 50°C—600°C. Trinnløs justering av luftmengde. Enkelt bytte av varme element. Vekt 850g



Art. nr: 625291

NOBB:

Varmeelement med munnstykke til GEM 2300



Art. nr: 625286

NOBB: 45095975

Munnstykke 40mm flat til varmepistol GEM 2300



Art. nr: 625287

NOBB: 45095986

Munnstykke 20mm flat for varmepistol GEM 2300



Art. nr: 625288

NOBB: 45095994

Munnstykke Ø 5mm til varmepistol GEM 2300



Art. nr: 625289

NOBB: 45096013

Munnstykke Ø 10mm til varmepistol GEM 2300



Art. nr: 625290

NOBB: 45096024

Sveise sko til varmepistol GEM 2300. Brukes sammen med Art. nr 625289



Art. nr: 212790

NOBB: 51574278

Løfte-bur for 4 x 33kg propanflasker. Max last 260 kg.

Buret er CE godkjent, og trenger derfor ikke årlig sertifisering som løfteutstyr. Alle bur er nummerert med unikt nummer. Egenvekt 30kg.



Art. nr: Bestillingsvare

NOBB:

Flasketralle for 2 x 33kg propanflasker. Max last 250kg. Kan bestilles med lufthjul eller punkteringsfrie hjul.

Godkjent for kranløft med flasker. Egenvekt 22kg



Art. nr: 730470

NOBB:


Flasketralle m/demper og lufthjul. Passer for flasker opp til 33 kg.



Art. nr: 651435

NOBB: 45146704

Flasketralle for 1 stk propanflaske 5—11 kg. Støpte plasthjul.



Taktekkerslange:

MED 3-LAGS TAKTEKKERSSLANGE ØKER DU SIKKERHETEN



Problem

Brannfare pga. lekkasje av gass ved slitasje og alder.

Selv om 2-lags taktekkerslanger er godkjente, kan du ikke unngå at de svekkes av slitasje, ved strekking av slangen. De to lagene vil gnisse mot hverandre, og over tid svekkes slangen med risiko for lekkasje og fare for brann.
NB: Slinger brytes ned av sollyset (ozon) og bør jevnlig kontrolleres og byttes ved sprekkdannelser.

Løsning

3-lags taktekkerslange

Bruk 3-lags taktekkerslange, som er opp til 3 ganger sterkere en tradisjonelle 2-lags slanger. Selv om du ikke unngår at slangen svekkes over tid, så minimeres problemet og sikkerheten økes vesentlig. Hvis slangen ved et uhell blir rammet av en gassflamme, vil en 2-lags slange ødelegges vesentlig raskere en 3-lags slange

Fordeler

- Økt sikkerhet belastning økes til 50 bar.
- Minimerer slitasje og brannfare
- Lengere holdbarhet
- Færre utskiftninger

Når du bruker 3-lags taktekkerslanger, minimeres slitasjen, dermed risikoen for lekkasje av gass og større brannfare. Samtidig gir den økte holdbarheten også økonomiske fordeler på lengere sikt, da man ikke trenger å skifte slange så ofte.

Propanslange



Flowtech fører flere typer propanslanger. Alle slanger er av høyeste kvalitet, og beregnet til de fleste formål. Flowtech har eget utstyr for produksjon av slanger, og mange typer tilkoblinger vi kan sette på. Flowtech fører også vedlikeholdsfrie slanger for faste installasjoner.



Art. nr 720050

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon	Lengde	Sokkel/tilkobling
178005	41369414	6,3 mm	5 m	2 x 3/8"V
178010	41428038	6,3 mm	10 m	2 x 3/8"V
178015	45126336	6,3 mm	15 m	2 x 3/8"V
178016		8,0 mm	15 m	3/8"V x hurtigkobling komplett
178020		8,0 mm	20 m	2 x 3/8"V
178022	41369455	6,3 mm	2 m	3/8"V x 3/8"V roterende
178023		8,0 mm	2 m	1/4"V x 3/8"V
178055	45126374	6,3 mm	5 m	3/8"V x 3/8"V roterende
237104		6,3 mm	10 m	Kevlar, 2 x 3/8"V roterende/fast
720620	27144716	6,3 mm	2 m	2 x 3/8"V
720640	27144690	8,0 mm	0,8 m	2 x 3/8"V
690005		5,0 mm	Rull	
655000	27004803	6,3 mm	Rull	
690008	27004811	8,0 mm	Rull	
690009	41369950	10 mm	Rull	
237103		6,3 mm	Rull	Kevlar 3-lags
720050		8,0 mm	0,5 m	Slangeslynge POL -POL utv
720051		8,0 mm	0,5 m	Slangeslynge M20 - DIN 477 til omskifter
720052		8,0 mm	0,5 m	Slangeslynge M20-POL til omskifter
720053		8,0 mm	1,0 m	Slangeslynge POL - POL utv

Propanslange



Art. nr: 804000

NOBB: 43893080

Fleksibel vedlikeholdsfri slange med 1/2" innvendig tilkobling i begge ender. Monteres med medfølgende pakning. Slangen kan justeres i lengde 750mm—1500mm



Metall flex, slange for faste installasjoner som komfyr, peis, fyrkjele eller på storkjøkken. Metall flex er en 3 lags slange med faste tilkoblinger 1/2" innvendig og utvendig. Slangen leveres i flere lengder fra 500mm til 2000mm. Max 0,5 bar gasstrykk.

Art. nr: 804001

NOBB: 52195023

Metall flex 500 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.

Art. nr: 860002

NOBB: 52195042

Metall flex 750 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.

Art. nr: 860003

NOBB: 52195057

Metall flex 1000 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.

Art. nr: 860004

NOBB: 52195061

Metall flex 1250 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.

Art. nr: 860005

NOBB: 52195080

Metall flex 1500 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.

Art. nr: 860006

NOBB: 52195095

Metall flex 2000 mm, med 1/2" innvendig/utvendig tilkobling. Leveres med 1 stk fiberpakning.



Art. nr: 780610

NOBB: 52377042

Muffe 1/2" innvendig. Brukes hvis der det er behov for 1/2" innvendig i begge ender av metall flex.

Sveisesett



Art. nr: 555001
NOBB: 44308354

Sveisesett Welding. Leveres med butan/propan som brenngass og oksygen. Bærestativ, briller og en ekstra dyse.
Ett perfekt sett for mindre sveise og lodde oppgaver.
Gir temperatur opp til 2850°C. Kan bygges om til MAPP som brenngass. Dette gir en temperatur på 3300°C

Art. nr: 655555
NOBB: 44308384

Sveisesett Welding. Leveres med MAPP som brenngass og oksygen. Bærestativ, briller og en ekstra dyse.
Ett perfekt sett for mindre sveise og lodde oppgaver.
Gir temperatur opp til 3300°C.



Spisser og microspisser

Flammebilde	Ø mm	Output	
	–	150 lt/h	
	1,25	100 lt/h	Art. nr: 555601 NOBB: 45080053
	0,80	70 lt/h	
	0,65	50 lt/h	
	0,50	40 lt/h	Art. nr: 555593 NOBB: 45080026
	0,50	40 lt/h	Art. nr: 555592 NOBB: 45080015
	0,25	20 lt/h	
		16 lt/h	Art. nr: 555597 NOBB: 45080045 Sett med 5 microdyser
		14 lt/h	
		10 lt/h	
		5 lt/h	
		4 lt/h	



Art. nr: 555519
NOBB: 45080000
Regulator Welding Sveisesett Oxygen. Med tilbakeslagsventil. M10 x1 gjenger. Passer på Kemper oksygen. 4mm slange.

Art. nr: 555050
NOBB: 51713336
Regulator Welding sveisesett gassflaske. Med tilbakeslagsventil. 7/16 gjenger. 4mm slange.

ET GODT TIPS!

Regulatoren kan godt brukes sammen med et varmebelte for å opprettholde et trykk på 4 bar (se også neste side)

Regulator:



MINIMER RISIKOEN FOR STIKKFLAMMER OG UNGÅ Å BLI FORBRENT



Problem

Flytende gass i slangen gir risiko for stikkflammer

Hvis regulatoren gir for lavt trykk (2 bar), går det ut over effektiviteten. Derfor anvender mange taktekkere ikke regulator, men bruker direkte flasketrykk (7-8 bar). Problemet er at det øker risikoen for at gassen kondenserer og blir til flytende gass i slangen. Dette kan resultere i stikkflammer med brannfare. Med direkte tilkobling, faller trykket i takt med bruken, og flammenes varmeeffekt minsker i takt med at trykket faller.

Løsning

Regulator 4 bar

Det finnes regulatorer som sikrer et trykk på max 4bar. Bruk en slik, det minsker risikoen for kondensering (flytende gass) og dermed stikkflammer vesentlig. Med regulator skal temperaturen under 4 grader, før det er risiko for flytende gass i slangen. Hvis du ikke bruker regulator, er det stor risiko for at dette skjer allerede ved en temperatur på 24 grader.

NB: Brennerverktøy er kun godkjent til maks 4 bar.

Fordeler

Minimerer risikoen for stikkflammer.

Lavere Støy.

Med en regulator som sikrer et maks trykk på 4 bar, minimerer du risikoen for flytende gass i slangen og dermed risikoen for stikkflammer. Som en ekstra gevinst blir støynivået lavere, når trykket senkes. Et stabilt trykk sikrer en ensartet flamme, og dermed en bedre utnyttelse av gassen.

Regulator Skole

Regulatoren er den viktigste delen i en gass installasjon og det er derfor meget viktig at regulatoren har tilstrekkelig kvalitet.

Defekte og dårlige regulatorer utgjør en stor fare både for bruker pga trykket i flaske og brannfaren. Propan som strømmer fritt ut fra en propanflaske eller en defekt regulator holder - 42°C og kan gi alvorlige frostskafer

Trykket i en propanflaske er ved 20°C på i underkant av 8 BAR.

En varm sommerdag med solskinn og en gassflaske stående på en mørk overflate, inntil en vegg, plassert under en gassgrill eller inne på en stein terrasse eller lignende kan temperaturen i flaske fort stige til 40 – 45°C.

Dette gir et flasketrykk på ca. 16 BAR. Det er ca. 5 ganger så høyt trykk som vanntrykket i en normal vannkran på kjøkkenet.

Typer og betegnelser:

Lavtrykks regulator:

Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 29 – 99 mbar dvs. opp til 0,099 BAR
(millibar = 1/1000 BAR)

Mellomtrykks regulator

Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 100 - 500 mbar dvs. fra 0,1 – 0,5 BAR

Høytrykks regulator

Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 0,5 - 4BAR

”Singel stage” eller 1 trinns regulator: dvs, at regulatoren regulerer ned trykket i en etappe. Dvs. at inngangstrykket i regulatoren reguleres ned til utgangstrykket med 1 membran og 1 ventil. Dette brukes ofte på høytrykksregulatorer.

”Double stage” eller 2 trinns regulator.

Det er ofte en dyrere, men også en ”bedre” regulator.

Trykket fra flaske reguleres først ned til et fast trykk (normalt 2 - 4 bar) og så gjennom trinn 2 til korrekt arbeidstrykk.

Dette gir en jevnere gass strøm gjennom regulatoren og et jevnere trykk ut.

Gassen reguleres med 2 membraner og 2 ventiler.

Dette brukes mest på lavtrykks regulatorer hvor det stor forskjell mellom inngangs og utgangstrykk.

Slike regulatorer er ofte større enn 1 trinns regulatorer.

”First stage” regulator.

Dette er en regulator som alltid kobles direkte til flaske og kan motta flasketrykk.

En ”First stage” regulator er alltid også en ”singel stage” regulator

”Second stage” regulator.

Dette er en regulator som IKKE skal ha direkte flasketrykk inn. Dvs. at den skal monteres som en nr 2 regulator etter at trykket er regulert ned.
(til f.eks. 2 – 4 BAR) Brukes bare på faste installasjoner.

En tottrinns regulator er i realiteten en ”first stage” og ”Second stage” regulator i en og samme enhet.

FLASKE TILKOBLINGER:

I Norge finnes det flere typer propanflasker og gassbokser.

HUSHOLDNINGSFLASKE med såkalt Click On kobling. Denne er fortrinnsvis beregnet for privat bruk.

Her trykkes regulatoren ned på en ”stuss” og en ring i underkanten av regulatoren må holdes oppe for å få regulatoren helt på plass. Så skyves denne ringen ned. Denne presser da fra 3 – 6 stålkuler på plass i en forsenking på stussen på flaske og låser regulatoren fast. Ved korrekt montering skal hele flaske kunne løftes i regulatoren. Dersom den da løsner er den ikke korrekt montert eller regulatoren er defekt og må byttes.

INDUSTRIFLASKER: Disse har en innvendig skruekobling med en ventil på toppen.

Denne koblingen kalles POL kobling. Den har en ”sete” i messing innvendig som passer til motsvarende kobling.

Regulatorer med messingnese må skrues til med verktøy (fastnøkkel/skiftenøkkel) Koblinger med gumminese eller O ring skrues til med vingemutter (uten bruk av verktøy)

Koblingen er VENSTRE gjenget.

PRIMUS FLASKER (P2000 og P2012) Fyll bare små gassflasker på 340 gr. og 2 kg.

Disse brukes av håndverkere som trenger en liten gassmengde, enten med brenner montert direkte på flaske eller med en kort slange. 2 kg flaskene brukes også i stor utstrekning i båter (pga plassen)

P2000 og P2012 har tilkobling M14x1,5 mm innvendige gjenger.

Ofte skrues regulatoren rett ned i flasken. Håndverkere som skal bruke disse flaskene på høytrykksutstyr kobler til disse flaskene via en ventil (Varenr 700001) Denne har tilkobling R3/8”V.

ENGANGSFLASKER (E400) har tilkobling 1”x20UNEF utv. gjenger. Disse brukes mest med brenner direkte tilkoblet og disse har innebygget regulator.

VENTILBOKSER OG ALUMINIUMS ENGANGSFLASKER:

Disse har 7/16” x 28 utv. gjenger. De fleste apparater som brukes på disse boksene har enten innebygget regulator eller de brenner på direkte flasketrykk.

Regulator



Art. nr: 100023

NOBB: 44197493

Regulator POL utvendig med gumminese og vingemutter. Justerbart trykk 0,2—0,5 bar, 2 kg/h. 3/8''V utv slangetilkobling



Art. nr: 300018

NOBB: 45147654

Regulator POL utvendig fast trykk 0,5 bar, 1kg/h, 3/8''V utv slangetilkobling.



Art. nr: 300044

NOBB: 44197436


Regulator POL utvendig med slangebruddsventil, og messingnese. Justerbar 0,5—4 bar, 12 kg/h, uttak for manometer, 3/8''V utv slangetilkobling.



Art. nr: 300045

NOBB: 44197455


Regulator POL utvendig med slangebruddsventil, vingemutter og gumminese. Justerbar 0—4 bar, 12 kg/h, uttak for manometer, 3/8''V utv. slange- tilkobling.



Art. nr: 300046

NOBB: 44197436

Regulator POL utvendig uten slangebruddsventil. Justerbar 0,5—4 bar, 8 kg/h, 3/8''V utv slangetilkobling. Løs slangebruddsventil kan tilkobles.



Art. nr: 212633

NOBB:

Slangebruddsventil 3/8V

Maks: 4 bar

Kapasitet: 14kg/t



Art. nr: 212633

NOBB:

Slangebruddsventil 3/8V

Maks: 1,5 bar

Regulator



Art. nr: 300047

NOBB:

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese, uten slangebruddsventil. Justerbar 0—4 bar, 14 kg/h, 3/8" Vutv slangetilkobling. Løs slangebruddsventil kan tilkobles.



Art. nr: 682011

NOBB: 44197822

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese. Fast trykk 1,5 bar 12 kg/h. Brukes på byggtørkere og andre varmere med fast trykk. 3/8" Vutv slangetilkobling.



Art. nr: 035490

NOBB: 44197697

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese. 37mbar, 1,5 kg/h. 10mm slangesokkel fast.



Art. nr: 035930

NOBB: 44197875

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese. 50 mbar, 1,5 kg/h. 10mm slangesokkel fast.



Art. nr: 300601

NOBB:

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese. 30 mbar, 1,5 kg/h. 10mm slangesokkel fast.



Art. nr: 720560

NOBB: 41369711

Regulator POL utvendig m/ vingemutter og gumminese. 30 mbar, 1,5 kg/h. 10mm slangesokkel fast.


Regulator:



Art. nr: 640330

NOBB:

Regulator POL utvendig m/gumminese.
30mbar, 4kg/h. 10mm slangesokkel fast.



Art. nr: 300300

NOBB: 45147673

Regulator M14, 30 mbar, 0,8 kg/h. Slangesokkel 8—10 mm.
Brukes på 2 kg propanflasker

Art. nr: 720540

NOBB: 41369893

Regulator Lavtrykk 30mBar M14x1,5 1/4"V utv gjenger.
0,8kg/t

Brukes på 2 kg propanflasker.



Art. nr: 166000

NOBB: 41369638

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Slangesokkel 10mm.
Leveres med integrert slangebruddsventil.
Dobbel membran.



Art. nr: 166001

NOBB: 45147646

Regulator Click-on 30 mbar, 1,6 kg/h. Slangesokkel
10mm. Leveres med integrert slangebruddsventil.
Dobbel membran.



Art. nr: 166002

NOBB: 51588736

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Tilkobling 1/4"V utv,
dobbel membran.

Art. nr: 166003

NOBB: 51588740

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Tilkobling 3/8"V utv,
dobbel membran.

Art. nr: 166004

NOBB: 51588766

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Tilkobling 1/2"R utv,
dobbel membran

Art. nr: 300100

NOBB: 444577975

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Tilkobling 1/2"R utv,
dobbel membran.

Regulator:



Art. nr: 100036

NOBB: 45147620

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Tilkobling 1/4"V utv, dobbel membran



Art. nr: 300150

NOBB: 51588793

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Leveres med manometer. Slangetilkobling 10mm fast. Ved å lese av manometer når flasken er i bruk, vil du få en indikasjon på mengde gass som er igjen på flasken.



Art. nr: 595921

NOBB:

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Leveres med manometer. Slangetilkobling 10 mm fast. Ved å lese av manometer når flasken er i bruk, vil du få en indikasjon på mengde gass som er igjen på flasken.



Art. nr: 300400

NOBB: 45148925

Regulator Click-on 30 mbar, 2 kg/h. Slangetilkobling 10 mm fast.



Art. nr: 300325

NOBB:

Regulator 7/16 innv, 30 mbar, 1,5 kg/h. Slangetilkobling 10 mm fast.


Regulator/omskifter



Art. nr: 110000

NOBB: 44400122

Omskifter komplett for industri ventil POL.
Leveres komplett med slanger og flasketilkobling.
30mbar 3 kg/h. Utgang 3/8"R innv.



Art. nr: 111000

NOBB: 44400141

Omskifter komplett for H-ventil, Click-on.
Leveres komplett med slanger og flasketilkobling.
30mbar 3 kg/h. Utgang 3/8"R innv.



Art. nr: 111010

NOBB:

Omskifter m/SAV, 10kg/t, 29mbar. Brukes på faste installasjoner med ett høyt forbruk. Leveres uten slanger og tilkobling til flaske.

M 20 slangetilkobling. Utgang 1/2"R innv.



Art. nr: 552014

NOBB: 49542481

SRG Regulator Click-on med justerbart trykk 0—2 bar.
Kapasitet 4 kg/t. Utgang 3/8"V utvendig.
Kun for utendørs bruk



Art. nr: 640610

NOBB: 26776658

Kosan Regulator Click-on med justerbart trykk 0,5—2 bar.
Kapasitet 4 kg/t. Utgang 3/8"V utvendig
Kun for utendørs bruk



Art. nr: 200300

NOBB: 44577994

IGT Regulator Click-on med justerbart trykk 0,5—2 bar.
Kapasitet 4 kg/t. Utgang 3/8"V utvendig
Kun for utendørs bruk NY MODELL

Art. nr: 640612

NOBB: 53699240

KosanRegulator click-on Fast 2bar høytrykk. Kapasitet minimum 2 kg/t. Utgang 3/8"V utvendig.
Kun for utendørs bruk.

Overganger:



Art. nr: 300600

NOBB: 53404752

Adapter/overgang Click-on til DIN 477. Overgang som IKKE regulerer gasstrykk fra flaske. Brukes mye i bobil som har fast integrert regulator. Må ikke brukes uten regulator etter. NY MODELL



Art. nr: 596520

NOBB: 49542477

Adapter/overgang Click-on til DIN 477. Overgang som IKKE regulerer gasstrykk fra flaske. Brukes mye i bobil som har fast integrert regulator. Må ikke brukes uten regulator etter.

Art. nr: 596521

NOBB: 53404816

Adapter/overgang Click-on til 3/8"V utvendig. Overgang som IKKE regulerer gasstrykk fra flaske.



Art. nr: 712201

NOBB: 40536260

Adapter/overgang Click-on til DIN 477. Overgang som IKKE regulerer gasstrykk fra flaske. Brukes mye i bobil som har fast integrert regulator. Må ikke brukes uten regulator etter.




Art. nr: 715331

NOBB: 40536260

Adapter/overgang Click-on til M14 primusgjenger. Overgang som IKKE regulerer gasstrykk fra flaske. Gjør at utstyr som har vært brukt på blå 2kg flasker kan brukes på H-ventil. Overgangen har 6 låsekuler for å gjøre den stabil på flaske.

Overganger:



Art. nr: 733010

NOBB: 45099774

Adapter/overgang DIN 477 innvendig til POL innvendig.
Roterende mutter på DIN 477.

Art. nr: 733011

NOBB:

Adapter/overgang DIN 477 innvendig til POL innvendig. Fast kobling.



Art. nr: 732900

NOBB: 26800680

Adapter/overgang DIN 477 utvendig til POL utvendig.
Roterende mutter på DIN 477.

Art. nr: 651072

NOBB:

Adapter/overgang DIN 477 utvendig til POL utvendig.
Med vingemutter og gumminese

Art. nr: 732901

NOBB:


Adapter/overgang DIN 477 utvendig til POL utvendig.
Fast kobling



Art. nr: 700001

NOBB: 49542704

Adapter/overgang M14 utvendig til 3/8" V utv. Brukes på
2kg blå flasker.



Art. nr: 730000

NOBB: 51712946

Slangebruddsventil POL utvendig, 8mm slangesokkel.
Messingnese og vingemutter.

Art. nr: 730100

NOBB: 45099562

Slangebruddsventil POL utvendig, 6,3mm slangesokkel.
Messingnese og vingemutter.



Art. nr: 730200

NOBB: 26785949

Slangebruddsventil POL utvendig, 6,3mm—8mm slangesokkel.
Messingnese.

Overganger:



Art. nr: 720810

NOBB:

Overgang POL utv x 8mm sokkel m/messingnese.

Art. nr: 720811

NOBB: 45099524

Overgang POL utv x 8mm sokkel m/gumminese.



Art. nr: 732300

NOBB: 45099683

Overgang POL utv x 1/4"R utvendig m/messingnese.

Art. nr: 732400


NOBB: 45099698

Overgang POL utv x 3/8"R utvendig m/messingnese.

Art. nr: 732600

NOBB: 45099717

Overgang POL utv x R1/4 utv m vingemutter og gumminese



Art. nr: 731000

NOBB: 45099615

T- Kobling 2 x POL innv + 1 POL utv.

Brukes til å koble sammen flere flasker med industrikobling.



Art. nr: 736713

NOBB: 51713355

T-kobling 2 x POL innv. 1 POL utv. XL

Brukes til å koble sammen flere flasker med industritilkobling, der flaske har krage rundt ventil.



Art. nr: 731100

NOBB: 45099634

Overgang POL innv x 2. Brukes til å skjøte sammen to slanger/slynger med POL tilkobling.




Art. nr: 173700

NOBB: 43884445

Overgang fra POL ventil til Click On. Praktisk der man kun har industri ventil, og har f.eks. en grill men Click On regulator.

Overganger:



Art. nr: 652000

NOBB: 45099066

Overgang POL innv x 1/4" R utvendig

Art. nr: 720740

NOBB: 26800615

Overgang POL innv—R3/8" V innv

Art. nr: 731400

NOBB: 45099645

Overgang POL innv x R3/8" utv



Art. nr: 605700

NOBB: 26822791

Overgang Primus flaske M14x1,5 til E400 1"x20 UNEF.

For å kunne bruke brennere med E-400 gjenge på P 2000 flaske



Art. nr: 605800

NOBB: 26822809

Overgang fra E400- flaske 1"x20 UNEF til M14x1,5.

Overgang for å kunne bruke gamle brennere på e-400 flaske.



Art. nr: 655830

NOBB: 45025324

Overgang fra Europa-kobling(7/16) til E-400 flasker.

Brukes på brennere med 7/16 gjenger, for å kunne bruke E-400 gassflasker.



Art. nr: 655840

NOBB: 45031045

Overgang E-400 kobling til 7/16 ventil boks.

Brukes på brennere med E-400 gjenger, for å kunne bruke ventil boks med 7/16 gjenger.

Slangesokkel:



Art. nr: 709189
NOBB: 53065195
 Slangesokkel 1/4"V innv. — 6,3 mm slange

Art. nr: 709190
NOBB: 45099176
 Slangesokkel 1/4"V innv —8 mm slange

Art. nr: 709191
NOBB: 53065346
 Slangesokkel 1/4"V innv - 11 mm slange

Art. nr: 709192
NOBB: 53065365
 Slangesokkel 1/4"V innv—10mm slange

Art. nr: 120210
NOBB:
 Slangesokkel 3/8"V innv. m/ pakning til 8 mm slange

Art. nr: 709179
NOBB: 53064896
 Slangesokkel 3/8"V innv - 6,3 mm slange.

Art. nr: 709180
NOBB: 45076235
 Slangesokkel 3/8"V innv. - 6,3 - 8 mm slange.


Art. nr: 709181
NOBB: 53064900
 Slangesokkel 3/8" V innv - 10 mm slange.

Art. nr: 709182
NOBB: 53064915
 Slangesokkel 3/8"V innv - 8 mm slange.

Art. nr: 733008
NOBB: 45099736
 Slangesokkel EUR DIN477"V innv—8mm slange.

Art. nr: 738526
NOBB: 53065456
 Slangesokkel Roterende 3/8"V innv — 6,3mm slange.

Art. nr: 738528
NOBB: 53065460
 Slangesokkel Roterende 3/8"V innv. — 8 mm slange.



Art. nr: 123550
NOBB:
 Slangesokkel 1/4"R innv.— 8mm slange

Art. nr: 737100
NOBB: 45099880
 Slangesokkel 1/4"R innv. —10 mm slange

Art. nr: 737200
NOBB: 45099895
 Slangesokkel 3/8"R innv — 10 mm slange

Art. nr: 737299
NOBB: 53065441
 Slangesokkel 1/2"R innv. m/ pakning — 8 mm slange

Art. nr: 737300
NOBB: 45099906
 Slangesokkel 1/2"R innv. m/pakning — 10mm slange

Art. nr: 718928
NOBB: 53065437
 Slangesokkel M20 innv. —8 mm slange

Art. nr: 605950
NOBB: 27854660
 Slangesokkel fra 1"x20UNEF (E400 Utv) til 5mm sokkel

Art. nr: 123560
NOBB:
 Slangesokkel 1/4"R utv.— 8 mm slange

Art. nr: 738010
NOBB:
 Slangesokkel 1/8"R utv.— 5 og 8 mm slange

Art. nr: 738200
NOBB: 45099914
 Slangesokkel 3/8"R utv.— 10 mm slange

Art. nr: 738300
NOBB: 45099925
 Slangesokkel 1/2"R utv. m/ pakning— 10mm slange




Overganger og koblinger



Art. nr: 736712
NOBB: 45099842
T-Sokkel 3 x 10mm slange



Art. nr: 651500
NOBB: 45099074
Treveis forgrening. Kan kobles på regulator for å få to uttak fra samme flaske.
1x 3/8"V innvendig og 2x 3/8"V utvendig.



Art. nr: 725129
NOBB:
Overgang 1/8"R innv x 3/8"R utv

Art. nr: 725130
NOBB: 45099532
Overgang 3/8"R innv x 1/2"R utv

Art. nr: 725132
NOBB:
Overgang 1/4"V innv. x utv. gjenger 1/2" R

Art. nr: 725133
NOBB:
Overgang 3/8" R x 1/4"R innv. gjenger



Art. nr: 780609
NOBB: 52377057
Muffe 3/8"R innvendig

Art. nr: 780610
NOBB: 52377042
Muffe 1/2"R innvendig



Art. nr: 780606
NOBB:
Overgangsmuffe 1/4"R innv x 3/8"R innv

Art. nr: 780608
NOBB: 52377152
Overgangsmuffe 1/2"R innv x 3/8"R innv.



Art. nr: 174400
NOBB:
Albue 2 x 1/2"R utv



Art. nr: 621554
NOBB: 45080083
Ansatsnippel 2 x 3/8"V utv. gjenger

Art. nr: 725201
NOBB: 45099543
Ansatsnippel 2 x 1/2"R utv.

Art. nr: 725202
NOBB: 45099558
Ansatsnippel 2 x 3/8"R utv.

Art. nr: 735713
NOBB: 45100262
Ansatsnippel 3/8V til 3/8"R utv.



Art. nr: 751390
NOBB: 45099952
Stengeventil med ratt 2 x R3/8" utvendige gjenger



Art. nr: 122901
NOBB:
Stengeventil kuleventil 2 x 3/8" innvendige gjenger 4 bar



Art. nr: 738700
NOBB: 45099933
U kobling for steder med liten plass



Art. nr: 401001
NOBB: 44998966
Lekkasjeindikator "GAS EYE". Monteres på gassflasken. Viser trykket i anlegget, og ved å stenge flaske, vil trykket synke ved lekkasje. Viser også trykket i flasken, og ved trykkfall vil dette si at flasken nærmer seg tom.
Tilkobling POL utvendig x POL innvendig.

Fast installasjon:



Art. nr: 171400
NOBB:
Slangesokkel 12mm rør x 10mm slange, 2pk

Art. nr: 736900
NOBB: 45099876
Slangesokkel 8 mm rør - 10 mm slange, 2pk

Art. nr: 736901
NOBB: 53064476
Slangesokkel 8mm rør - 8mm slange. 1 stk

Art. nr: 736903
NOBB: 53064480
Slangesokkel 3/8" rør til 10mm slange. 1 stk



Art. nr: 752700
NOBB: 45100205
Stengeventil enkel for 8mm rør med veggfeste.

Art. nr: 718923
NOBB: 45099346
Stengeventil enkel for 3/8" rør med veggfeste.

Art. nr: 752900
NOBB: 45100224
Stengeventil enkel for 12mm rør med veggfeste

Art. nr: 175499
NOBB: 53056916
Stengeventil dobbel for 8mm rør med veggfeste.

Art. nr: 175500
NOBB: 53056920
Stengeventil dobbel for 12mm rør med veggfeste.

Art. nr: 175501
NOBB: 53056935
Stengeventil dobbel for 3/8" rør med veggfeste.

Art. nr: 754310
NOBB: 53064533
Stengeventil Trippel 3/8" rør med veggfeste.

Art. nr: 754312
NOBB: 45100243
Stengeventil Trippel 12 mm rør med veggfeste.



Art. nr: 716108
NOBB: 45099195
Union skjøt 2 x 8mm rørkobling

Art. nr: 716110
NOBB: 53057505
Union skjøt 3/8" x 3/8" rørkobling


Art. nr: 716112
NOBB: 45099206
Union skjøt 2 x 12mm rørkobling



Art. nr: 716508
NOBB: 45099252
Albue 2 x 8mm rørkobling

Art. nr: 716510
NOBB: 53062535
Albue 2 x 3/8" rørkobling

Art. nr: 716512
NOBB: 45099263
Albue 2 x 12mm rørkobling




Art. nr: 716209
NOBB: 53062115
Rørkobling 8mm rør x R3/8" utv.

Art. nr: 716210
NOBB: 53062126
Rørkobling 3/8" rør x R3/8" utv.

Art. nr: 716212
NOBB: 45099214
Rørkobling 12mm rør x R3/8" utv.

Art. nr: 716213
NOBB: 45099225
Rørkobling 12mm rør x R1/2" utv.



Art. nr: 716908
NOBB: 45099282
T-rør 3 x 8mm rørkobling

Art. nr: 716912
NOBB: 45099297
T-rør 3 x 12mm rørkobling

Art. nr: 716913
NOBB: 53063636
T-rør 3 x 3/8" rørkobling

Overganger og koblinger



Art. nr: 727080

NOBB: 45146712

Kobber rør 8 x 0,8mm pr. meter

Art. nr: 727110

NOBB: 53404835

Kobber rør 3/8" pr. meter

Art. nr: 727127

NOBB: 45146723

Kobber rør 12 x 1mm pr. meter

Art. nr: 735700

NOBB: 45099838

Union med veggfeste 10mm slangesokkel til 8mm rørkobling

Art. nr: 735710

NOBB: 45099354

Union med veggfeste 10mm slangesokkel til 3/8" rørkobling

Art. nr: 735712

NOBB: 53064461

Union med veggfeste 10mm slangesokkel til 12mm rørkobling

Art. nr: 738800

NOBB: 45099944

Vinkelgjennomføring for 8mm rørkobling. Brukes ved gjennomføring i vegger og skrog.

Art. nr: 400000

NOBB: 27854710

Tetthetskontroll GASLOX for 8mm rør. Monteres nærmest mulig propanflasken.

Art. nr: 400002


NOBB: 51713404

Tetthetskontroll GASLOX for 3/8" rør. Monteres nærmest mulig propanflasken.

Art. nr: 400007

NOBB: 45079977

Tetthetskontroll GASLOX for 12mm rør. Monteres nærmest mulig propanflasken.



Art. nr: 716612

NOBB: 45099278

Albue 12mm rørkobling x R3/8" utv



Art. nr: 702002

NOBB: 53056954

Støttehylse for 8mm rør 5 stk

Art. nr: 702004


NOBB: 53056973

Støttehylse for 3/8" rør 5 stk

Art. nr: 702002

NOBB: 53056954

Støttehylse for 12mm rør 5 stk



Art. nr: 718208

NOBB: 45099316

Mutter og konus for 8mm rørkobling

Art. nr: 718210

NOBB: 53064423

Mutter og konus for 3/8" rørkobling

Art. nr: 718212

NOBB: 45099320

Mutter og konus for 12mm rørkobling



Art. nr: 718908

NOBB: 45099335

Blindplugg for 8mm rør 2 stk

Art. nr: 718910

NOBB: 53064438

Blindplugg for 3/8" rør 2 stk

Art. nr: 718912

NOBB: 45099301

Blindplugg for 12mm rør 2 stk



Byggvarmere



Art. nr: 653111

NOBB: 45105945

Byggvarmer Rustfri 10kW Manuell tenning, inklusive slange og POL regulator.



Art. nr: 653100

NOBB: 29999604

Byggvarmer Rustfri 11-20kW Manuell tenning, inklusive slange og POL regulator.



Art. nr: 653250

NOBB: 30415756

Byggvarmer Rustfri 22 - 42kW Manuell tenning, inklusive slange og POL regulator.

Art. nr: 653300

NOBB: 30415756

Byggvarmer Rustfri 22 - 42kW Manuell tenning, inklusive slange og POL regulator. Mulighet for termostat.



Art. nr: 653113

NOBB: 45099944

Byggvarmer 48 - 105kW aut. Elektrisk tenning, inklusive slange og POL regulator. Mulighet for termostat.



Art. nr: 680014

NOBB: 53400525

Termostat for Kemper byggvarmere



Art. nr: 212110

NOBB: 53404744

Byggvarmer 15-25 kW Beskyttelse i stålør og hardplast som også fungerer som bærehåndtak. Robust.

Uten slange og regulator. Velg mellom 2 eller 5 meter slange og POL eller click on regulator

Art. nr: 212109

NOBB: 53404733

Byggvarmer 22-36 kW Beskyttelse i stålør og hardplast som også fungerer som bærehåndtak. Robust.

Uten slange og regulator. Velg mellom 2 eller 5 meter slange og click on eller POL regulator



EDB nr: 654012

NOBB: 49542462

Strålevarmer 4,0 kW med gulvstativ. Godkjent for innendørsbruk. Liten og nett varmer som tar liten plass. Fin å ha med på tur, under markise på camping.

Justerbar effekt 2,5—4 kW

Manuell tenning.

Slange og regulator følger ikke med.

Gasstrykk 30mbar

EDB nr: 654010

NOBB: 44148326

Med slange og POL regulator



EDB nr: 654013


NOBB: 44148353

Strålevarmer 4,0 kW med veggfeste. Kan brukes ute på terrassen, i garasjen. Godkjent for innendørs bruk.

Justerbar effekt 2,5—4,0 kW. Manuell tenning.

Slange og regulator følger ikke med.

Gasstrykk 30mbar



EDB nr: 625921

NOBB: 45151358

Strålevarmer med flaskefeste for industriflaske. Justerbar effekt 2,5-4,3kW. Manuell tenning.

Leveres med slange og POL regulator

Gasstrykk 30mbar

Gass aggregat og gass gressklipper



Art nr: 213022

Propanaggregat GE 2000

GE-2000 propangenerator gir deg strøm på jobb, hjemme eller til fritidsbruk. Den er gir deg ren og stille strøm for enhver anledning.

Elektrisk start

2 uttak for 220V

Nominell frekvens: 50Hz

Nominell utgang: 2.0kW

Maks utgang 2.3kW

Størrelse: 60 x 44 x 42cm

Vekt: 46kg



Art nr: 213023

Propanaggregat GE 5000

GE-5000 propangenerator er en hardt arbeidende, pålitelig generator som gir komfort og muligheter til enhver situasjon. Den kraftige 4-takts / luftkjølte OHV-motoren går jevnt og rolig, samtidig som det gir pålitelig kraft når du trenger det mest. Bruk den til nødsituasjoner, arbeidsplasser og andre steder der du trenger strøm.

Elektrisk start

3 uttak for 220V

Nominell frekvens: 50Hz

Nominell utgang: 5.0kW

Maks utgang 5.5kW

Vekt: 83kg

Størrelse: 70 x 53 x 50cm



Art nr: 213024

Propanaggregat GE 7000

GE-7000 propangenerator er en hardt arbeidende, pålitelig generator som gir komfort og muligheter til enhver situasjon. Den kraftige 4-takts / luftkjølte OHV-motoren går jevnt og rolig, samtidig som det gir pålitelig kraft når du trenger det mest. Bruk den til nødsituasjoner, arbeidsplasser og andre steder der du trenger strøm.

Elektrisk start

3 uttak for 220V

Nominell frekvens: 50Hz

Nominell utgang: 7.0kW

Maks utgang 7.5kW

Vekt: 89kg

Størrelse: 70 x 53 x 50cm



Art nr: 213020

Gressklipper P20 propan drevet

P20 er selvgående gressklipper som gir deg profesjonelle resultater. 3-i-1-systemet gjør det enkelt for deg å raskt overgå fra vanlig til gressamler til sideutkast.

Selvgående

Bioklipper

Kuttebredde: 51cm

Løvsamler: 60L

Vekt: 38.4kg

Størrelse: 130 x 65 x 101cm

